



**GentleSpace Gen3:
flexibele
hooghangende
verlichting die een
hoog rendement biedt
met een lange
levensduur en
connectiviteitsmogelij-
kheden met
verlichtingssystemen
en
softwaretoepassingen**

•

GentleSpace Gen3

GentleSpace Gen3

Met de derde generatie van de GentleSpace gaan we door met innovaties op de markt te brengen door het aanbieden van flexibele hooghangende verlichtingstoepassingen voor toepassing aan hoge plafonds en in de industrie. GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal tot breed), een keur aan montagemogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 je gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit omdat het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals InterAct Industry. In het algemeen geldt: of je nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor jouw toepassing.

Voordelen

- Licht van hoge kwaliteit gecombineerd met geweldige lichtuniformiteit en gereduceerde lichthinder.
- Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange nuttige levensduur
- Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale eigendomskosten biedt
- Grote flexibiliteit door een hoge mate van aanpasbaarheid op verschillende gewenste toepassingen.
- Klaar voor connectie met bestaande en toekomstige systeem- en softwaretoepassingen
- Breed inzetbaar in uiteenlopende toepassingen met inbegrip van levensmiddelenindustrie, productiehallen en magazijnen.

Kenmerken

- Hoog rendement van maximaal 155 lm/W
- Lange levensduur: van L80 bij 100.000 uur
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80
- Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelenindustrie
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, met een energieverbruik tot 65% lager
- Ruime keuze in optieken voor de meest uitdagende toepassingseisen. Heeft een optionele optiekvariant met een gemakkelijk instelmechanisme waarmee flexibel en eenvoudig is te wisselen tussen een smalle en brede bundel.
- Gereed voor InterAct Industry en Philips GreenWarehouse

Toepassing

- Levensmiddelenproductie
- Magazijnen en logistieke centra
- Sporthallen, zwembaden en expositiehallen
- Industriehallen

GentleSpace Gen3

Versions



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3 --

Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	10%
Goedkeuring en Toepassing	
IP-codering	IP 65
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initiële kleurweergave-index	>80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,5 %
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,5 %
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,5 %
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,5 %
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,5 %
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,5 %
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,5 %
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,5 %
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,5 %
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,5 %
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,5 %
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,5 %
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,5 %
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,5 %
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,5 %
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,5 %
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,5 %
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,5 %
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,5 %
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,5 %
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,5 %
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,5 %
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,5 %
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,5 %
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,5 %
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,5 %
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,5 %
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,5 %
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,5 %
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,5 %
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0,5 %
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0,5 %
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0,5 %
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	0,5 %
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	0,5 %
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	-
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	-
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0.5 %
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0.5 %
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0.5 %
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0.5 %
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0.5 %
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0.5 %
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0.5 %
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0.5 %
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	-
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0.5 %
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0.5 %
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0.5 %
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0.5 %
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0.5 %
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0.5 %
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0.5 %
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0.5 %
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0.5 %
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	0,5 %
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	0,5 %
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	0,5 %
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	0,5 %

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geschiedt voor willekeurig schakelen	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geschiedt voor willekeurig schakelen
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-40 tot +70 °C	Nee
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C	Nee	01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-30 tot +60 °C	Nee
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C	Nee	40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geslacht voor willekeurig schakelen
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-30 tot +45 °C	Ja
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	-30 tot +45 °C	Ja
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	-30 tot +45 °C	Ja
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	-30 tot +45 °C	Ja
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	-30 tot +45 °C	Ja
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30 tot +45 °C	Nee
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30 tot +45 °C	Nee
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geslacht voor willekeurig schakelen
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-30 tot +45 °C	Nee
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	-30 tot +45 °C	Nee
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-40 tot +70 °C	Nee
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-30 tot +60 °C	Nee
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geschikt voor willekeurig schakelen
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30 tot +45 °C	Nee
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 tot +45 °C	Nee
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 tot +45 °C	Nee
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-30 tot +45 °C	Nee
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Geschikt voor willekeurig schakelen
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 tot +60 °C	Nee
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	-30 tot +45 °C	Nee
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	-30 tot +45 °C	Nee

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	IK07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	IK07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	IK02
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	IK02
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	IK02
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	IK02
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	IK07
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	IK07

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	IK07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	IK07
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	IK07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	IK08

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	IEC Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/lens
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	IEC Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/lens
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40833600	BY481X LED250S/840	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
	WB GC SI ACW-W BR				
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40832900	BY481P LED350S/840	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
	PSD WB GC SI ELD3				
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	114 °	-	Veiligheidsklasse I	-
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	40 x 40 °	-	Veiligheidsklasse I	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	114 °	-	Veiligheidsklasse II	-
41463400	BY480P LED130S/840	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	IEC beschermingsklasse	Type lichtkap/ lens
	PSD NBA GC SI				rylaat schaal/ lichtkap
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	114 °	-	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektipe	Productfamiliecode	UL-markering
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektipe	Productfamiliecode	UL-markering
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Middelbrede bundel	BY481P	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Smalle bundel	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Smalle bundel	BY481P	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Smalle bundel	BY481P	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY480P	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Brede bundel	BY480P	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Smalle bundel	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Brede bundel	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Smalle bundel	BY480P	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Smalle bundel	BY480P	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY480P	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY480P	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY482P	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Brede bundel	BY480P	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Brede bundel	BY480P	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	Middelbrede bundel	BY481X	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	Brede bundel	BY481X	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480X	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481X	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	Brede bundel	BY480X	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	Middelbrede bundel	BY481X	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	Brede bundel	BY481X	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	Middelbrede bundel	BY480X	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	Brede bundel	BY480X	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	Middelbrede bundel	BY480X	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481X	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	Smalle bundel	BY481X	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	Smalle bundel	BY481X	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480X	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	Smalle bundel	BY480X	-
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	-	Brede bundel	BY480X	-
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	-	Brede bundel	BY481X	-
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	-	Brede bundel	BY481X	-
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	-	Brede bundel	BY480X	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Brede bundel	BY480P	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40758200	BY481P LED250S/840	-	Brede bundel	BY481P	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
	PSD WB GC SI BR				
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Smalle bundel	BY481P	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Brede bundel	BY481P	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	Brede bundel	BY480P	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Brede bundel	BY480P	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	Smalle bundel	BY480P	-
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	-	Brede bundel	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	-	Brede bundel	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Brede bundel	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Optiek voor hoge stellingen	BY481P	-
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Brede bundel	BY481P	-
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	-	Brede bundel	BY481P	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Brede bundel	BY483P	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Brede bundel	BY481P	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Brede bundel	BY481P	-
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-	Brede bundel	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Brede bundel	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	Brede bundel	BY480P	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	Middelbrede bundel	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Optiek voor hoge stellingen	BY480P	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Smalle bundel	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Brede bundel	BY480P	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Brede bundel	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Brede bundel	BY481P	-
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Brede bundel	BY481P	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
97110600	BY481P LED250S/840	-	Brede bundel	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Optiektype	Productfamiliecode	UL-markering
	PSD WB GC II SI BR				
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	-	Middelbrede bundel	BY481P	-
97120000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	-	Smalle bundel	BY481P	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	-	Brede bundel	BY481P	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	Brede bundel	BY480P	Nee
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	Brede bundel	BY480P	Nee
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	Brede bundel	BY481P	Nee
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	Brede bundel	BY481P	Nee
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	-	Brede bundel	BY481P	Nee
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	-	Brede bundel	BY481P	Nee
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	-	Brede bundel	BY480P	Nee
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	-	Brede bundel	BY480P	Nee

Initiële prestaties (conform IEC)

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
40730800	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40731500	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40732200	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40734600	BY481P LED250S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40741400	BY481P LED250S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40743800	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40744500	BY481P LED250S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40763600	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40767400	BY481P LED350S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40768100	BY481P LED350S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40769800	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40793300	BY481P LED350S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
40795700	BY481P LED250S/ 840 PSD NB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40798800	BY481P LED350S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40799500	BY481P LED350S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40733900	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
40783400	BY480P LED130S/ 840 PSD NB PC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40828200	BY480P LED170S/ 865 PSD WB GC SI	6500 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
01089500	BY480P LED130S/ 865 PSD WB GC SI	6500 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
01090100	BY482P LED170S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
01092500	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
01093200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40735300	BY481X LED250S/ 840 MB	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	GC SI ACW-L BR				
40737700	BY481X LED250S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40746900	BY480X LED130S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40747600	BY481X LED250S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40748300	BY480X LED170S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40749000	BY481X LED350S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40751300	BY481X LED350S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40753700	BY480X LED170S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40754400	BY480X LED130S/ 840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40756800	BY480X LED130S/ 840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40759900	BY481X LED350S/	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	840 HRO GC SI ACW-L BR				
40761200	BY481X LED250S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40765000	BY481X LED350S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40770400	BY480X LED170S/ 840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40794000	BY480X LED130S/ 840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40829900	BY480X LED170S/ 840 WB GC SI ACW-W BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40833600	BY481X LED250S/ 840 WB GC SI ACW-W BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40834300	BY481X LED350S/ 840 WB GC SI ACW-W BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
01101400	BY480X LED130S/ 840 WB GC SI ACW-W BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40740700	BY480P LED170S/	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	840 PSD MB GC WH BR				
40764300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40750600	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40758200	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40778000	BY481P LED250S/ 840 PSD NB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40786500	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40790200	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40801500	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40752000	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40755100	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
40766700	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40779700	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC SI BR	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
97106900	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC II SI BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
97107600	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC II SI BR	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
97108300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC II SI BR	4000 K	153 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40771100	BY481P LED250S/ 840 PSD MB PC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40777300	BY481P LED250S/ 840 PSD	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	WB GC WH				
40800800	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40830500	BY481P LED250S/ 865 PSD WB GC SI	6500 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40832900	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
40892300	BY481P LED250S/ 840 PSD- CLO WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40925800	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI ELP3	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
01091800	BY483P LED250S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
01094900	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
01095600	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
01102100	BY481P LED250S/ 840 PSED WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
01103800	BY481P LED250S/ 840 PSED-	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	CLO WB GC SI				
40760500	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC WH	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC WH	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC WH	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC WH	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC WH	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
40788900	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
41152700	BY481P LED350S/ 865 PSD	6500 K	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	WB PC SI BR				
97109000	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC II SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
97110600	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC II SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
97111300	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC II SI BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
97112000	BY481P LED350S/ 840 PSD NB GC II SI BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
97113700	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC II SI BR	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
41463400	BY480P LED130S/ 840 PSD NBA GC SI	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/ 840 PSD NBA GC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W
41465800	BY481P LED250S/ 840 PSD NBA GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W
41466500	BY481P LED350S/ 840 PSD NBA GC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
41467200	BY481P LED350S/ 840 PSD NBA PC SI	4000 K	148 lm/W	35000 lm	230 W
41468900	BY481P LED250S/	4000 K	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	840 PSD NBA PC SI				
41469600	BY480P LED130S/	4000 K	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
	840 PSD NBA PC SI				
41470200	BY480P LED170S/ 840 PSD NBA PC SI	4000 K	142 lm/W	17000 lm	120 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur	Diameter
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silver	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Zilver RAL 9006	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Zilver RAL 9006	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Zilver RAL 9006	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Zilver RAL 9006	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Zilver RAL 9006	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Zilver RAL 9006	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Zilver RAL 9006	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Zilver RAL 9006	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Zilver RAL 9006	-
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver RAL 9006	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver RAL 9006	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-

Order Code	Full Product Name	Kleur	Diameter
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Zilver RAL 9006	-
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	Zilver RAL 9006	-
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	Zilver RAL 9006	-
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	Zilver RAL 9006	-
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	Zilver RAL 9006	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	White	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	White	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Zilver RAL 9006	-
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	White	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	White	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	White	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	White	-
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Zilver RAL 9006	-
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Zilver RAL 9006	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Kleur	Diameter
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	Zilver RAL 9006	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver RAL 9006	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver RAL 9006	-
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Zilver RAL 9006	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	White	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	White	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	White	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	White	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	White	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	White	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	White	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	White	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	White	-

Order Code	Full Product Name	Kleur	Diameter
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Zilver RAL 9006	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	Zilver RAL 9006	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Zilver RAL 9006	Nee
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Zilver RAL 9006	Nee

