



UVA

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Puissance (valeur nominale)	36 W
Application principale	Insect traps	Courant lampe (nom.)	0,865 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9000 h	Tension (nom.)	50 V
Durée de vie utile (nom.)	5000 h		
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations	
Code couleur	10	Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Couleur	Actinique		
Coordonnée trichromatique x (nom.)	225	Ultra-Violet (UV)	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	230	UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %
Dépréciation UV à 2000 heures	20 %	Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	8,8 W
Dépréciation UV à 5000 heures	30 %		
Données logistiques			
		Code de produit complet	872790086085600

Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Code barre produit	8727900860856
Code de commande	86085600
Code de commande local	TLDK36W10SECURA
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928019801003
Poids net (pièce)	127,500 g


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK Secura 36W/10

Données photométriques



XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUATLDK_10-Spectral power distribution Colour

