



MASTER LED flammes et lustres

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		- K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Cycle d'allumage	50000X	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Type technique	4-25W	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	4 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	25 mA

MASTER LED flammes et lustres

Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
--------------------	----

Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869645368100
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Code barre produit	8718696453681
Code de commande	45368100
Code de commande local	MLCDT25W827B38
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001139802
Poids net (pièce)	0,063 kg


Schéma dimensionnel



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Données photométriques



MASTER LED flammes et lustres

